

### Support with lid Support avec couvercle

Supports with integrated lid for securing sections of corrugated conduits between the various parts of the electrical installation. With conduit entry guide. Specially indicated for demanding securing situations, e.g. on ceilings

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- With integrated lid
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- Colours: dark grey and black
- For side by side installation, use RWL.. profile

Supports avec couvercle intégré pour fixer des éléments de la gaine annelée entre différentes parties de l'installation électrique. Avec guide d'entrée pour a gaine. Particulièrement indiqués pour des conditions de fixation exigeantes, comme sur les toits

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Avec couvercle intégré
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Couleurs : gris foncé et noir
- Pour son installation en parallèle, utiliser le rail RWL

reference   référence									
GREY   GRIS	BLACK   NOIR	ND	A	B	C	H	Metric Métrique	Packing u Emballage u	
SWL-07G	SWL-07N	7	22	17	20	13	M4	100	
SWL-10G	SWL-10N	10	25	22	20	13	M5	100	
SWL-12G	SWL-12N	12	27	25	20	15	M5	100	
SWL-17G	SWL-17N	17	33	31	20	19	M5	100	
SWL-23G	SWL-23N	23	42	40	20	23	M6	50	
SWL-29G	SWL-29N	29	47	46	20	26	M6	30	
SWL-36G	SWL-36N	36	56	56	20	31	M6	20	
SWL-48G	SWL-48N	48	70	70	20	39	M6	10	

Dimensions in mm | Dimensions en mm

